

## IP/CCTV LENS NEWS from TAMRON

### 5メガピクセル・NIR対応 バリフォーカルレンズ 1/1.8型 4-13mm F/1.5 (M118VM413IR / M118VG413IR)



機種名	M118VM413IR	M118VG413IR	M118VP413IR
イメージャーサイズ	1/1.8, 1/2, 1/3 型		
マウント	C		
焦点距離	4~13mm		
絞り範囲	F/1.5 ~ Close		
ズーム比	× 3.25		
アイリスタイプ	マニュアル	DC	Pアイリス
対応波長域	可視光域~近赤外域		
解像度	5メガピクセル		

#### 製品特長

##### > センサー大型化、高画質化を実現

- Cマウントレンズとしては最先端の5メガピクセルを実現。
- 1/1.8型の大型センサー対応。

##### > 昼夜監視に適した光学設計

- 近赤外光域でもメガピクセル対応。
- 夜間監視時の画質劣化を低減。

##### > 超広角、大口径を実現

- 広角 115.8°から中望遠 35.9°までの範囲をカバー可能。(アスペクト比/16:9)
- 大口径、F/1.5を実現。高画素イメージセンサーの感度不足をレンズで補え、さらに光量不足による画質劣化の度合いを軽減。

##### > 小型・高性能レンズ

- 絞り装置に新機構を採用。小型化を図りながら、絞りの最適制御を実現し性能向上。

**安全に関するご注意** ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

株式会社タムロン 特機営業部 <http://www.tamron.biz/>

〒337-8556 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1385番地

TEL 048-684-9129(直通) FAX 048-683-8594 E-mail: tokki@tamron.co.jp



タムロンの品質・環境に対する取組み

品質…ISO9001:2000に基づき、品質保証はもとより、顧客満足度の向上を図る目的で品質管理活動を展開しています。

環境…企業の環境責任の重要性を認識し、ISO14001に基づき、環境や人に配慮した製品づくりに取り組んでいます。